

1: De hoogte van de trapeuning.

Meest voorkomende hoogte: 90 cm.

Normaal gesproken wordt een hoogte tussen de 80 cm en 90 cm aangehouden, gemeten vanaf het midden (hart) van de leuning. Wij hanteren standaard 90 cm als uitgangspunt. Let op: op basis van uw lengte of die van andere vaste gebruikers kunt u kiezen voor een aangepaste hoogte. Wij adviseren om de 'heuphoogte' als uitgangspunt te nemen voor een comfortabele pasvorm.

2: Het begin van de trapeuning.

Bij een rechte steektrap: Meestal begint de trapeuning 5 - 10 cm voor de eerste traprede.

Bij andere trappen: Meestal begint de trapeuning bij de eerste traprede.

Let op: voor optimaal gebruikersgemak is het aan te raden om, indien mogelijk, 5 - 10 cm voor de eerste traprede te beginnen. Houd echter rekening met praktische zaken zoals een lichtsakelaar of beperkte ruimte, waardoor aanpassingen nodig kunnen zijn.

3: Het einde van de trapeuning.

Bij een rechte steektrap: Meestal eindigt de trapeuning 5 - 10 cm na de laatste traprede.

Bij andere trappen: Meestal eindigt de trapeuning bij de laatste traprede.

Let op: voor optimaal gebruikersgemak is het aan te raden om, indien mogelijk, 5 - 10 cm na de laatste traprede te eindigen.

4: De ruimte tussen trapeuning.

Meest voorkomende afstand: 8 - 10 cm.

Bij meerdere trapeuning is het belangrijk om de juiste afstand tussen de leuning aan te houden. Dit geldt bijvoorbeeld bij een trap met 1 kwart (2 leuning), een trap met 1 kwart + koof (3 leuning), een trap met dubbele kwart (3 leuning), een rechte spiltrap (3 leuning) of een trap met bordes (3 - 5 leuning).

- Bij een rechte hoek: Advies is een afstand van 8 - 10 cm tussen het einde van de leuning en de muur.

- Bij een schuine hoek: Advies is een afstand van 6 - 8 cm tussen het einde van de leuning en de muur. Dit komt vaak voor bij een koof, waarbij drie leuning dicht op elkaar worden geplaatst. Een kortere afstand zorgt voor een mooiere doorloop en een geheel vorm.

Let op: als u een koof heeft, houd er dan rekening mee dat het materiaal van een koof vaak plaatmateriaal is en niet optimaal geschikt voor een stevige montage van de trapeuning. Wij adviseren om de leuning te monteren op het 'houten achterwerk' of de koof te verstevigen voordat u de trapeuning monteert.

5: De positie van de leuningdragers.

Wij leveren uw leuning standaard 'voorgeboord' aan. Dit betekent dat de gaten voor de bevestiging van de leuningdragers al door ons zijn aangebracht.

Standaard hanteren wij 10 cm uit de kant voor de eerste en laatste leuningdrager. Bij meer dan twee leuningdragers worden de overige gelijkmatig verdeeld over de leuning.

Let op: als u specifieke posities voor de leuningdragers wenst, kunt u dit bij het bestellen van een trapeuning (op de productdetailpagina) invoeren. Wij zorgen ervoor dat dit zonder extra kosten wordt geregeld. Houd bij het bepalen van de posities rekening met de hartmaat van de leuningdrager op de leuning. U kunt ook kiezen voor de optie 'niet voorboren'.